



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 锁式端子 热收缩绝缘锁式端子 (FUJI Terminal DIN46234 Locking Terminals HEAT SHRINK-INSULATED LOCKING TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘锁式端子


产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BRAZED SEAM 焊 接	BUTTED SEAM 不焊接	B	L	d2	d1	BOX 盒子	CARTON 纸 箱		
KLS1.25-3B-TR	KLS1.25-3-TR	0.224(5.70)	1.059(26.9)	0.126(3.20)	0.075 (1.90)	2,000	12,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
KLS1.25-3.5B-TR	KLS1.25-3.5-TR	0.244(6.20)	1.059(26.9)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KLS1.25-4B-TR	KLS1.25-4-TR	0.283(7.20)	1.059(26.9)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KLS1.25-5B-TR	KLS1.25-5-TR	0.315(8.00)	1.059(26.9)	0.209(5.30)		2,000	12,000	#10	
KLS2-3B-TR	KLS2-3-TR	0.224(5.70)	1.043(26.5)	0.126(3.20)	0.098 (2.50)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
KLS2-3.5B-TR	KLS2-3.5-TR	0.244(6.20)	1.043(26.5)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KLS2-4B-TR	KLS2-4-TR	0.283(7.20)	1.043(26.5)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KLS2-5B-TR	KLS2-5-TR	0.315(8.00)	1.043(26.5)	0.209(5.30)		1,000	6,000	#10	
KLS5.5-3.5B-TR	KLS5.5-3.5-TR	0.319(8.10)	1.299(33.0)	0.146(3.70)	0.142 (3.60)	1,000	6,000	#6	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
KLS5.5-4B-TR	KLS5.5-4-TR	0.323(8.20)	1.299(33.0)	0.169(4.30)		1,000	6,000	#8	
KLS5.5-5B-TR	KLS5.5-5-TR	0.354(9.00)	1.299(33.0)	0.209(5.30)		500	3,000	#10	
KLS5.5-6B-TR	KLS5.5-6-TR	0.472(12.0)	1.437(36.5)	0.252(6.40)		500	3,000	1/4	