



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 叉形端子 热收缩绝缘叉形端子 (FUJI Terminal DIN46234 Spade Terminals HEAT SHRINK-INSULATED SPADE TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956




微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

产品介绍：
材质：紫铜
绝缘护套：热收缩套管
镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BRAZED SEAM 焊 接	BUTTED SEAM 不焊接	B	L	d2	d1	BOX 盒子	CARTON 纸 箱		
KS1.25-3B-TR	KS1.25-3-TR	0.224(5.70)	1.059(26.90)	0.126(3.20)	0.075 (1.90)	2,000	12,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
KS1.25-3.5SB-TR	KS1.25-3.5S-TR	0.224(5.70)	1.059(26.90)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS1.25-3.5B-TR	KS1.25-3.5-TR	0.224(6.20)	1.059(26.90)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS1.25-4SB-TR	KS1.25-4S-TR	0.252(6.40)	1.059(26.90)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS1.25-4B-TR	KS1.25-4-TR	0.283(7.20)	1.059(26.90)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS1.25-5B-TR	KS1.25-5-TR	0.315(8.00)	1.059(26.90)	0.209(5.30)		2,000	12,000	#10	
KS1.25-6B-TR	KS1.25-6-TR	0.421(10.70)	1.098(27.90)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS1.25-6SB-TR	KS1.25-6S-TR	0.366(9.30)	1.098(27.90)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS1.25-8B-TR	KS1.25-8-TR	0.531(13.50)	1.229(33.00)	0.331(8.40)		1,000	6,000	5/16	
KS1.25-10B-TR	KS1.25-10-TR	0.591(15.00)	1.315(33.40)	0.413(10.50)		1,000	6,000	3/8	
KS2-3B-TR	KS2-3-TR	0.224(5.70)	1.043(26.50)	0.126(3.20)	0.098 (2.50)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
KS2-3.5SB-TR	KS2-3.5S-TR	0.224(5.70)	1.043(26.50)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS2-3.5B-TR	KS2-3.5-TR	0.244(6.20)	1.043(26.50)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS2-4SB-TR	KS2-4S-TR	0.252(6.40)	1.043(26.50)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS2-4B-TR	KS2-4-TR	0.283(7.20)	1.043(26.50)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS2-5B-TR	KS2-5-TR	0.315(8.00)	1.043(26.50)	0.209(5.30)		1,000	6,000	#10	
KS2-6B-TR	KS2-6-TR	0.421(10.70)	1.083(27.50)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS2-6SB-TR	KS2-6S-TR	0.366(9.30)	1.083(27.50)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS2-8B-TR	KS2-8-TR	0.531(13.50)	1.283(32.60)	0.331(8.40)		1,000	6,000	5/16	
KS5.5-3B-TR	KS5.5-3-TR	0.287(7.30)	1.299(33.00)	0.126(3.20)	0.142 (3.60)	1,000	6,000	#4	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
KS5.5-3.5SB-TR	KS5.5-3.5S-TR	0.248(6.30)	1.299(33.00)	0.146(3.70)		1,000	6,000	#6	
KS5.5-3.5B-TR	KS5.5-3.5-TR	0.319(8.10)	1.299(33.00)	0.146(3.70)		1,000	6,000	#6	
KS5.5-4B-TR	KS5.5-4-TR	0.323(8.20)	1.299(33.00)	0.169(4.30)		1,000	6,000	#8	
KS5.5-4SB-TR	KS5.5-4S-TR	0.248(6.30)	1.299(33.00)	0.165(4.20)		1,000	6,000	#8	
KS5.5-5B-TR	KS5.5-5-TR	0.354(9.00)	1.299(33.00)	0.209(5.30)		500	3,000	#10	
KS5.5-6B-TR	KS5.5-6-TR	0.471(12.00)	1.437(36.50)	0.252(6.40)		500	3,000	1/4	
KS5.5-6SB-TR	KS5.5-6S-TR	0.354(9.00)	1.437(36.50)	0.252(6.40)		500	3,000	1/4	
KS5.5-8B-TR	KS5.5-8-TR	0.531(13.50)	1.516(38.50)	0.331(8.40)		500	3,000	5/16	